

Stavební výtah GEDA Mini 60S

Technický popis:

- nosnost 60 kg
- 2 rychlosti zdvihu 23/69 m/min.
- pohonná jednotka 0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz



5 Technická data

GEDA-MINI 60 S – nosnost 60 kg

Elektrické připojení	V, Hz	230, 50
Výkon pohonu	kW	0,25/0,75KW při 900/2700 min ⁻¹
Doba zapnutí	ED %	60
Ruční ovládání nouzovým (NOT – AUS) tlačítkem	m	10
Drátěné lano Ø	mm	4,5 DIN 3069 SE 1770
Navíjecí kapacita lana na bubnu, max.	m	81
Tahové lano pro výšku zdvihu	m	25 (40)
Otočné rameno (poloměr otáčení)	m	0,85
Rychlost zdvihu, max.	m/min	19/57
Vlastní hmotnost (kompl. vč. otočného ramene a 51 m lana)	kg	61,7
Rozměry lešenářského výtahu, balení D x Š x V	cm	63 x 53 x 48
Rozměry otočného ramene D x Š x V	cm	120 x 70 x 10

Hluková emise – hodnota emisí na pracovišti (konstanta nejistoty měření je 4 dB (A))

L _{PA}	78,0	dB (A)	Hlučnost při chodu naprázdno
L _{PA}	80,0	dB (A)	Pracovní hlučnost

